



AlvéoJEUX : Dalles alvéolées de sécurité

Revêtement amortissant en PVC recyclé pour aires de jeux, parcs et surfaces engazonnées

3 m*

HIC - AVEC GAZON FOURNI

98 %

PVC RECYCLÉ

23 mm

ÉPAISSEUR

10 ans

GARANTIE

Les dalles alvéolées **AlvéoJeux** sont une solution de revêtement de sécurité en PVC conçue pour les espaces extérieurs : aires de jeux, parcours de golf ou zones nécessitant la protection du gazon. Posée sur l'herbe, la dalle perforée laisse le gazon pousser à travers tout en protégeant la surface contre l'usure due au piétinement intensif. Elle combine **sécurité** et **préservation de l'environnement naturel**.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	1,00 m × 1,00 m (existe aussi en 1,50 × 1,00 m)
Épaisseur	23 mm
Poids	6,0 kg / m ²
Matériau	PVC noir recyclé à 98 % · fabriqué au Royaume-Uni
HIC	Jusqu'à 3 m* (dalle 23 mm + gazon)
Plage thermique	Fonctionnel de -30 °C à +60 °C
Tenue aux UV	Matériaux résistants aux UV
Fixation	4 chevilles fournies par dalle
Garantie	10 ans**

POINTS FORTS

- ✓ **Respectueux de l'environnement** : fabriqué en PVC recyclé à 98 % (déchets collectés dans l'UE), recyclable à 100 % après utilisation
- ✓ **Drainage libre** conforme aux normes SUDS, bonne assise même en cas d'humidité
- ✓ **Approuvé par la DDA** : accessible fauteuils roulants et poussettes, bords rampés disponibles
- ✓ **Stable aux UV** et fonctionnel de -30 °C à +60 °C
- ✓ **Résistant au vandalisme** grâce à la texture du matériau recyclé
- ✓ **Le gazon pousse à travers** la dalle : aspect naturel préservé

ESSAIS DE QUALITÉ & CONFORMITÉ

BS EN 1177:2018

Hauteur de chute critique : jusqu'à 3 m* (dalle 23 mm + gazon)

BS 7188:1998


Résistance au glissement

EN ISO 11925-2:2010


Retardateur de flamme

BS 4790:1987

Facilité d'allumage



Surface alvéolée antidérapante



Le gazon pousse à travers la dalle



Dalle 23 mm + grille de renfort

⚠ SÉCURITÉ HAUTEUR DE CHUTE : LISEZ ATTENTIVEMENT

*Le HIC de 3 m n'est atteint que par l'ensemble **dalle 23 mm + gazon naturel bien fourni et entretenu** (essai BS EN 1177:2018 sur gazon naturel). **La dalle seule n'assure pas cette absorption.** L'amortissement réel dépend du type de sol, de son taux d'humidité et de l'état du gazon. C'est pourquoi **Nature Équipements déconseille l'utilisation des dalles AlvéoJeux pour les équipements dont la hauteur de chute dépasse 2 m.** Vérifiez systématiquement l'adéquation du revêtement avec votre projet.

GARANTIE 10 ANS**

**Garantie contre les défauts de matière première et de fabrication pendant dix ans. Exclusions : pose non conforme aux directives d'installation (norme EN 1176-7), entretien insuffisant, vandalisme, usure normale, dommages par machines mécaniques, altération de la couleur, érosion due à une usure excessive (ex. frottement sous balançoire).